# SALT-X

## Teknisk datablad

# RUST - CORROSION - SALT SKADE

SALT-X er et konsentrert skyll- og spylemiddel beregnet utelukkende for å fjerne saltfilm og krystaller fra nesten alle overflatter. SALT-X kan brukes til skylling av ALLE spore- og hjulkjøretøyer, klær, nettutstyr, telt, dykkeutstyr, bygninger og ALT skiputstyr. SALT-X kan også brukes til spyling av påhengsmotorer, utdriv og jetski.

Salt er et element som er vanskelig å fjerne. Salt knytter seg til overflaten og danner en film. Denne filmen er den første fasen av korrosjon. Jo flere ganger et element er utsatt for salt, jo verre kan denne filmen bli. Det dårlige ved å skylle med ferskvann er at kjemikalier legges til drikkevann for å gjøre det egnet til konsum. Disse kjemikaliene (hovedsakelig klor) I sin rene form kan også være etsende. Siden de fleste såper inneholder salt som bygningsmiddel, kan det skylles med ferskvann eller vask med såpe og vann. Noen ganger er det kanpt tilgang på ferskvann, noes om kan være et problem, spesielt ombord på skip eller hvor det er begrenset tilgang til ferskvann. I tillegg vil såpe og ferskvann skylle salt til sprekker og sprekker der det kan akkumuleres og bli enda vanskeligere å fjerne.

SALT-X, når det blandes med ferskvann, utfører flere operasjoner:

👉👈 Først oppløses det og løfter saltfilmen tilbake i løsningen som skal skylles bort!

👉👈 For det andre etterlater det et tynt belegg av korrosjonsinhibitor for å beskytte alle blanke metalloverflater.

Når skyllvann som inneholder SALT-X kommer inn i sprekker, dreper det raskt saltrester som har akkumulert. Så aggressiv er SALT-X at det fjerner selv den hardeste saltoppbyggingen. Uavhengige laboratorietester har vist at SALT-X er ikke-toksisk og miljømessig sikker.

## SALT-X er like lett å bruke som 1 - 2 - 3:

- Bland 16 ml SALT-X per liter vann. (Saltvann kan brukes i nødstilfeller. Bruk 48 ml SALT-X per liter saltvann)
- Skyll overflaten grundig eller flush gjennom påhengsmotor, utkjøring, jetski, etc. La lufttørke.

  INGEN gnidning, skrubbing eller ytterligere skylling kreves. Det er så enkelt. Gjentatt bruk av Marine Corps MEU'S har vist at når SALT-X brukes regelmessig, som en del av et forebyggende vedlikeholdsprogram, har besparelsene vært strålende.

# BRUKSANVISNING

Bland 16 ml (avhengig av saltrester) av SALT-X per liter vann i en pumpebeholder eller en ren beholder. Påfør SALT-X på overflaten grundig og la lufttørke. Pass på at du får alle områder, inkludert undersiden av kjøretøyet. SALT-X kan også brukes med en standard hageslange ved hjelp av vår SALT-X AUTO-MIX UNIT (instruksjoner leveres med enhet) eller med en trykkvaskemaskin. Det viktigste er å sørge for at alle overflater skylles grundig med en SALT-X løsning. For maksimale resultater, skyll med SALT-X hver gang utstyret utsettes for saltvann eller regelmessig hvis det er landbasert. Legg små gjenstander i en beholder med SALT-X-oppløsning i 5 minutter og lufttørk deretter. Siden saltnivået varierer fra sted til sted, må hver kunde velge sin egen frekvens for skylling med SALT-X som en del av et forebyggende vedlikeholdsprogram.

FORSIKTIG: OPPBEVAR UTILGJENGELIG FOR BARN. Produktet kan forårsake øyeirritasjon. Ved kontakt med huden, skyll av, i tilfelle kontakt med øynene, skyll øynene med vann i minst 15 minutter. Hvis irritasjon vedvarer, kontakt lege.

# SALT-X Inventory Kalkulator For 55 Gallon.

| DYBDE AV SALT-X IN TOMMER | ANTALL LITER GJENSTÅENDE |
|---|---|
| 1 | 1.7 |
| 2 | 3.4 |
| 3 | 5.2 |
| 4 | 6.9 |
| 5 | 8.6 |
| 6 | 10.3 |
| 7 | 12.0 |
| 8 | 13.8 |
| 9 | 15.5 |
| 10 | 17.2 |
| 11 | 18.9 |
| 12 | 20.6 |
| 13 | 22.4 |
| 14 | 24.1 |
| 15 | 25.8 |
| 16 | 27.5 |
| 17 | 29.2 |
| 18 | 31.0 |
| 19 | 32.7 |
| 20 | RE-ORDER 34.4 SALT-X |
| 21 | 36.1 |
| 22 | 37.8 |
| 23 | 39.6 |
| 24 | 41.3 |
| 25 | 43.0 |
| 26 | 44.7 |
| 27 | 46.4 |
| 28 | 48.2 |
| 29 | 49.9 |
| 30 | 51.3 |
| 31 | 53.3 |